

NORDWAYS®



CATALOGUE

2023 / 2024

HISTORIQUE

Chausseur depuis 1880

NORDWAYS® est créée en 1977, mais son commencement remonte à la fin du XIX^{ème} siècle. C'est l'histoire d'une famille de cordonniers qui, traversant les siècles, a transformé la tradition en passion.



1880 - 1910

Le bottier sous l'enseigne « Chaussures de luxe et de travail » ouvre, à Valence en 1910, l'usine de production « Modest », fabricant en chaussures de ville et de travail.



1936 - 1955

Incendie qui détruit entièrement les bâtiments. Modest ferme ses portes.



1977

Création de Nordways® et d'une gamme de **sabots scandinaves**.



1992

La **première collection capsule « Les Blancs »** voit le jour.



2012

Nordways® crée la **première chaussure de sécurité** et de travail spécifiquement **adaptée à la cambrure féminine** : **SEMELLE N2W®**.



2012

Création du design LAB constitué d'une équipe pluridisciplinaire et de professionnels de la santé. On ne choisit pas une chaussure Nordways® par défaut mais pour la qualité des finitions et le confort qu'elle procure.



2019

Le logo Nordways® évolue et associe le concept « Beyond Comfort » : une politique intensive de R&D est développée pour **améliorer design et performance des produits**.



2022

Un vent de renouveau souffle sur la marque qui fête ses 45 ans : **Nordways® intègre Groupe JLF, expert dans les accessoires chaussants**.

EDITO

En tant que Directeur Général, je suis fier de l'intégration de Nordways® au sein de Groupe JLF.

Deux entités qui portent en elles un même ADN : toutes deux sont des entreprises familiales animées par la passion de répondre aux besoins des professionnels que nous adressons avec des produits protégeant leurs pieds tout en étant confortables et tendances !

Plus de 45 ans d'innovation et de service ont permis à Nordways® d'offrir à chacun(e), la possibilité de se dépasser, de faire du « bien-être des pieds » une réalité à la portée de tous.

Nordways® repousse ses limites en réinventant sans cesse le CONFORT, dans la conception et la réalisation de ses modèles.

Tout en respectant cet héritage, nous poursuivrons cette ambition en apportant des nouveautés complémentaires telles que des chaussettes de travail performantes sans compromis sur le confort et l'élégance.

Parce qu'il est important d'être bien chaussé quand on a un beau métier, Nordways® vous permet de vous concentrer sur l'essentiel de votre métier !

Si vous portez déjà des chaussures Nordways® nous vous remercions de votre fidélité et espérons que vous serez conquis par nos nouveaux modèles. Et si vous n'en avez jamais portées, essayez les, c'est les adopter !

Pierre-Henri FRENET
Directeur Général

« Les pieds sur terre... la tête dans les étoiles »



LE SAVOIR-FAIRE EN HERITAGE

La force de Nordways® est de vous faire aimer vos chaussures de travail !

Nordways®, c'est un concepteur et fabricant, mais surtout une équipe de passionnés de la chaussure professionnelle, avec la volonté d'offrir à chacun la possibilité de se dépasser, grâce à une nouvelle dimension du confort chaussant.

En collaboration avec des professionnels de la santé et des experts en podologie, ainsi que des professionnels des métiers que nous servons, nous confrontons la pratique à l'expertise. Nous étudions, nous testons et créons les produits capables de challenger les tendances, en respectant votre rythme de vie et vos engagements professionnels !

Tout en répondant aux normes et besoins de votre métier, Nordways® vous offre une solution globale pour vos pieds avec des produits issus de notre savoir-faire, depuis toujours 100% français.

4

Afin de concevoir des chaussures alliant confort, sécurité et esthétique, nous avons fait le choix de garder la maîtrise des étapes clés de la conception du design, du choix des matières, du prototypage du contrôle qualité... autant d'étapes réalisées à Valence (26 Drôme) dans notre Design Lab.



SOMMAIRE

HISTORIQUE	P.2
EDITO	P.3
LE SAVOIR-FAIRE EN HERITAGE	P.4
SABOTS NFLY - BORA - EGO - MADO - NAVIKSON EVO - NFORZ FIONA - THOR - SILVO - BJORNSON EVO	P.7
BASKETS RUN LITE EVO - MAËL & MAËL MONTANTE - AURELIA RUN CLASSIC - MANON - JENNY	P.18
MOCASSINS TONY - TED - BERND - BRICE - BRICE BLEU BRICE PLUS - DAN - SOPHIE	P.26
CHAUSSURES SMART NCHIC - NCLASS - NCITY CHARLÈNE & SOLÈNE - SARA & SANDY - MAXIME	P.34
BOTTES & ACCESSOIRES DELTA - OMEGA SEMELLE REFLEX - CHAUSSETTE NFRESH	P.41
NORMES	P.46
TECHNOLOGIES	P.48
LES PROPRIÉTÉS ANTI-GLISSE DES SEMELLES NORDWAYS®	P.50

SABOTS



TÉMOIGNAGES

Ophélie BARES

Pâtissière, boulangère

« BJORNSON : Je les porte depuis 20 ans et je n'ai jamais eu mal au dos ! »



MODÈLE
MIXTE



POIDS
180 g (T.42)



POINTURES
Du 36 au 42
Vert d'eau, Rose Clair
Du 36 au 46
Bleu Ciel
Du 36 au 47
Marine, Blanc, Noir

EN ISO 20347 :
2012 - OB E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Paramédical,
Cosmétique

SABOT

NFLY



ANTI-GLISSE



CONFORT



LÉGER



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE



LAVABLE
EN MACHINE

Programme court 15mn maxi.

EXTRAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : EXTRA GRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Ne marque pas. Le dessin unique de la semelle est conçu pour éviter l'obstruction par des aliments.

TIGE : EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé. Aérations latérales inclinées pour empêcher la pénétration de liquides

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
205 g (T.38)



POINTURES
Du 34 au 46

EN ISO 20347 :
2012 - OB E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Paramédical,
Cosmétique

SABOT

BORA



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE



SEMELLE EXTÉRIEURE : Medicare Sole® PU
mono-densité. Relief antidérapant.

TIGE : Cuir enduit perforé.
Col de confort au niveau du coup de pied.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Cuir

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante avec
boucle de réglage.

DOUBLURE : Contact direct du pied avec l'envers
du cuir de la tige.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
320 g (T.38)



POINTURES
Du 35 au 48

EN ISO 20347 :
2012 - OB E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Paramédical,
Cosmétique

SABOT

EGO



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE



AUTOCLAVABLE

SEMELLE EXTÉRIEURE : Thermoplastique, antistatique et antidérapante.

TIGE : Monobloc thermoplastique souple et aérations latérales.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Relief ergonomique. avec cambrelle absorbante incorporée.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante avec boucle de réglage

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
210 g (T.38)



POINTURES
Du 34 au 46
Blanc, Noir
Du 35 au 41
Bleu Ciel, Gris, Rose

EN ISO 20347 :
2012 - E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Paramédical,
Cosmétique

SABOT

MADO



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE



SEMELLE EXTÉRIEURE : Medicare Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

TIGE : Cuir avec un film polyuréthane protecteur
Bourrelet de confort au niveau du cou-de-pied (noir)

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante avec boucle de réglage

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Entière en cuir velours.

DOUBLURE : Cuir. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de la tige.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
290 g (T.42)



POINTURES
Du 35 au 48

EN ISO 20347 :
2012 - OB E FO SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Paramédical,
Industrie légère

SABOT

NAVIKSON EVO



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE

EASYGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Easygrip Sole PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

TIGE : Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Opticonfort®, cuir velours sur mousse latex. Ultra confortable, respirante & absorbante.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante et élastiquée.

DOUBLURE : Col de confort doublé avec matelassage. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de tige.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
290 g (T.38)



POINTURES
Du 36 au 47
Noir, Blanc, Gris
Du 36 au 42
Fuchsia

EN ISO 20345 :
2011 - SB E SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Paramédical,
Industrie légère

SABOT AVEC EMBOUT

NFORZ



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



BRIDE
PIVOTANTE



LAVABLE
EN MACHINE



EMBOÛT
DE SÉCURITÉ

Programme court 15mn maxi.

EXTRAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle caoutchouc EXTRA GRIP® 2.0 avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras.

TIGE : EVA E-Nordways™ ultra léger et lavable en machine à 30°C. Programme court 15mn maxi.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA avec support microfibre respirante aspect velours.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante

EMBOÛT : Composite

**NFORZ BLANC ET NOIR EXISTENT
EN VERSION PERFORÉE**



MODÈLE
FEMME



POIDS
340 g (T.38)



POINTURES
Du 36 au 41
Rose
Du 34 au 42
Gris

EN ISO 20345 :
2011 - SB E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère,
Médical

SABOT AVEC EMBOUT

FIONA



ANTI-GLISSE



CONFORT



LAVABLE
EN MACHINE

Programme court 15mn maxi.



BRIDE
PIVOTANTE



HYDROCARBURE



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT
DE SÉCURITÉ



HYDROFUGE



SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle N2W® en PU mono-densité antistatique et antidérapante. Talon compensé avec absorbeur d'énergie, maintien de la cambrure féminine.



TIGE : Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : En mousse EVA : ergonomique, amortissante et amovible.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante et élastiquée.

EMBOUT : Acier.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
450 g (T.42)



POINTURES
Du 35 au 48

EN ISO 20345 :
2011 - SB SRC E FO



DOMAINE
D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

SABOT AVEC EMBOUT

THOR



ANTI-GLISSE



CONFORT



EMBOU
DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



BRIDE
PIVOTANTE



HYDROCARBURE

EASYGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Easygrip Sole® PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistante aux hydrocarbures.

TIGE : Entièrement en cuir, traitée, avec un film High Protect protection qui permet une bonne résistance du cuir. Bourrelet de confort au niveau du cou-de-pied.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Textile, bonne respirabilité. Absorption optimale de la transpiration

DOUBLURE : Pied en contact direct avec l'envers du cuir de tige.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante et élastiquée.

EMBOU : Acier.

♀♂
MODÈLE
MIXTE

POIDS
395 g (T.38)

POINTURES
Du 35 au 48

EN ISO 20345 :
2011 - SB E A SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

SABOT AVEC EMBOUT

SILVO




ANTI-GLISSE
★★★★★

CONFORT
★★★★★



LAVABLE
EN MACHINE

Programme court 15mn maxi.



EMBOUT
DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



HYDROCARBURE



HYDROFUGE

NWSHARK.

SEMELLE EXTÉRIEURE : Microfibre Techlite® souple résistante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Col de confort sur le dessus du pied.

TECHLITE.
LIGHT & FLEXIBLE

TIGE : Microfibre Techlite® souple résistante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Col de confort sur le dessus du pied.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique

amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE : Mesh polyester. Respirante et antibactérienne.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante et élastiquée.

EMBOUT : Acier.

SILVO EXISTE AUSSI EN TRÈS GRANDE POINTURE (TAILLE DU 49 AU 50)

♀♂
MODÈLE
MIXTE

POIDS
470 g (T.42)

POINTURES
Du 35 au 48

EN ISO 20345 :
2011 - SB SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

SABOT AVEC EMBOUT

BJORNSON EVO



ANTI-GLISSE



CONFORT



LES SABOTS ORIGNELS
NINGEBORG
BY NORDWAYS



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT
DE SÉCURITÉ



HYDROCARBURE

EASYGRIP®

SEMELLE EXTÉRIEURE : Easygrip Sole PU mono-densité. Relief antidérapant et talon avec absorbeur d'énergie. Antistatique et résistant aux hydrocarbures.

TIGE : Cuir enduit High Protect® avec aérations latérales côté intérieur.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Opticonfort®, cuir velours sur mousse latex. Ultra confortable, respirante & absorbante.

DOUBLURE : Col de confort doublé avec matelassage. Contact direct du pied avec l'envers du cuir de tige.

AJUSTEMENT : Bride Dual position pivotante et élastiquée.

EMBOUT : Acier.

BASKETS

TÉMOIGNAGES



Stéphane LOSTETTER

Chef cuisinier chez API restauration

« Après un essai d'une semaine , je peux enfin dire merci à Nordways® de m'avoir fait l'honneur d'être ambassadeur pour une chaussure de sécurité de niveau et pour dire tellement agréable au quotidien souple rien à dire, juste merci ! Je conseille vivement surtout dans notre métier : le confort avant tout ! »

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
218 g (T.37)



POINTURES
Du 35 AU 48 :
Blanc, Noir,
Marine, Gris-Bleu
Du 35 AU 42 :
Blanc-Bordeaux
-Orange

EN ISO 20347 :
2012 - OB E SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités
Restauration
Paramédical

BASKET SANS EMBOUT

RUN LITE EVO



ANTI-GLISSE
★★★★★



CONFORT
★★★★★



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

EXTRAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle Phylon - Caoutchouc pour un rebond efficace et du confort sur la durée. Antidérapante grâce au patin Extragrip®.

TIGE : Textile Mesh 3D hyper respirant. Tape de protection des orteils sur l'avant du pied. Matière ultra stretch pour convenir à tous les types de pieds. Languette stretch avec laçage sport pour un confort maximum. Deuxième paire de lacets pour personnaliser votre Run Lite Evo.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Mesh respirant sur matelas de mousse latex, pour un confort exceptionnel. Bonne respirabilité. Bonne absorption de la transpiration. Livrée avec une deuxième paire pour allonger la durée de vie. Zones rembourrées tissus pour un maximum de maintien.

DOUBLURE : Zones rembourrées tissus à l'arrière du pied et autour de la cheville pour un maximum de maintien.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
445 g et
470 g (T42)



POINTURES
Du 35 AU 48

EN ISO 20347 :
2012 - OB FO SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

BASKET SANS EMBOUT

MAËL



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



HYDROCARBURE

EXTRAGRIP®

SEMELLE EXTÉRIEURE : Nouvelle semelle Extragrip® double densité en caoutchouc & EVA. Une tenue parfaite sur tous les types de surfaces.

TIGE : Cuir.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse PU et couverte de cuir.

DOUBLURE : Cuir perforé.

BASKET SANS EMBOUT

MAËL MONTANTE



ANTI-GLISSE



CONFORT



NOUVEAU
2023 



LE RÉNOVATEUR

nourrit et protège efficacement le cuir des chaussures.
Son format avec applicateur mousse facilite l'utilisation du produit.

Idéal pour l'entretien des baskets ! Avec le rénovateur blanc, retrouvez un blanc ravivé et éclatant grâce à sa formule fortement pigmentée !



MODÈLE
FEMME



POIDS
175 g (T38)



POINTURES
Du 35 AU 42

EN ISO 20347 :
2012 - OB SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

BASKET SANS EMBOUT

AURELIA



ANTI-GLISSE



CONFORT



LÉGER



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN
MACHINE



HYDROCARBURE

Programme court 15mn maxi.

SEMELLE EXTÉRIEURE : PU mono densité avec profil antidérapant.

DOUBLURE : Mesh respirant.

TIGE : Microfibre Techlite®.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse PU recouverte de textile.

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
480g (T.42)



POINTURES
Du 38 AU 46 :
Blanc
Du 36 AU 47 :
Noir

EN ISO 20345 :
2011 - SIP SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie

BASKET DE SÉCURITÉ

RUN CLASSIC



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROCARBURE



ANTI-PERFORATION



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT
DE SÉCURITÉ



SEMELLE EXTÉRIEURE : NW RUN® en PU bi-densité pour apporter flexibilité et robustesse. Première épaisseur "soft" pour plus de confort & d'amorti. Deuxième épaisseur anti-usure, en contact et adhérence avec le sol.

TIGE : En microfibre FullTech®. Souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Amovible et ergonomique en mousse PU bi-densité, respirante et amortissante.

DOUBLURE : Mesh 3D polyester. Respirante et antibactérienne.

EMBOUT : Composite.



MODÈLE
FEMME



POIDS
360g (T.38)



POINTURES
Du 36 au 41

EN ISO 20345 :
2011 - S3 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie

BASKET DE SÉCURITÉ

MANON



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



ANTI-PERFORATION



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELLE EXTÉRIEURE : N2W® développée pour les femmes, en PU mono-densité antistatique, antidérapante. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie. Maintien de la cambrure féminine.

TIGE : Microfibre aspect nubuck avec empiècements.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE : Mesh polyester. Respirante et antibactérienne

EMBOUT : Acier.



MODÈLE
FEMME



POIDS
390g (T.38)



POINTURES
Du 34 au 42

EN ISO 20345 :
2011 - S3 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

BASKET DE SÉCURITÉ

JENNY



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



ANTI-PERFORATION



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



SEMELLE EXTÉRIEURE : N2W®. En PU mono densité antistatique et antidérapant. Talon compensé 4cm avec absorbeur d'énergie pour un maintien parfait de la cambrure féminine.

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

DOUBLURE : Mesh polyester. Respirante et antibactérienne

EMBOUT : Acier.

MOCASSINS

TÉMOIGNAGES

Kawtar DEBEAUCE

Cheffe de cuisine chez Compass Groupe

« Les Chaussures Nordways® sont excellentes, mes pieds vous remercient pour le confort que ces deux paires Sophie et Brice me procurent, maintien des pieds, soutien des chevilles, et le bien-être sur le col à l'arrière de la chaussure c'est juste l'idéal pour travailler en restauration pendant de longues heures et par dessus tout, fini les jambes lourdes. »





MODÈLE
MIXTE



POIDS
405 g (T.42)



POINTURES
Du 35 AU 48

EN ISO 20345 :
2011 - S2 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

TONY



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOÛT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

NWSHARK.

SEMELLE EXTÉRIEURE : NW SharkR PU mono-densité, amorti et robustesse. Relief super Grip, antiderapant optimisé. Antistatique, résistante aux hydrocarbures.



TIGE : Microfibre TechLite® hydrofuge S2 très résistante. Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System). Maintien du pied grâce à un élastique fixe sous la languette.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en feutre absorbant.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOÛT : Acier.

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
430 g (T.42)



POINTURES
Du 35 AU 48

EN ISO 20345 :
2011 - S2 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

TED



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOU DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

NWSHARK.

SEMELLE EXTÉRIEURE : NW Shark® PU mono-densité, amorti et robuste. Relief super Grip, antidérapant optimisé. Antistatique, résistante aux hydrocarbures.



TIGE : Microfibre Dynatech® souple, perforée, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Languette ajustable par velcro élastiqué. Très facile à chausser

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOU : Acier.

**TED EXISTE AUSSI EN TRÈS GRANDE POINTURE
(TAILLE DU 48 AU 52)**



MODÈLE
MIXTE



POIDS
460 g (T.42)



POINTURES
Du 35 AU 47

EN ISO 20345 :
2011 - S2 S2 RC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

BERND



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

M MAXCONTACT

SEMELLE EXTÉRIEURE : Max Contact Sole® en PU mono-densité, amorti et robuste. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.



TIGE : Microfibre Dynatech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Languette ajustable par velcro élastiqué.

Très facile à chausser. Cet avantage spécifique à Bernd Protège-malléole.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOUT : Composite.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
450 g (T.42)



POINTURES
Du 35 AU 48

EN ISO 20345 :
2011 - S2 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

BRICE



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

M MAXCONTACT.

SEMELLE EXTÉRIEURE : Max Contact Sole® en PU mono-densité. Amorti et robustesse. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.



TIGE : Microfibre DynaTech® souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Languette ajustable par velcro élastiqué. Très facile à chausser

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOUT : Composite.

FERMETURE : Velcro élastiqué



MODÈLE
MIXTE



POIDS
450 g (T.42)



POINTURES
Du 35 AU 47

EN ISO 20345 :
2011 - S2 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

BRICE PLUS



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



EMBOÛT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

M MAXCONTACT

SEMELLE EXTÉRIEURE : Max contact Sole® en PU mono-densité. Amorti et robuste. Antidérapante, antistatique, résistante aux hydrocarbures.

DYNATECH
BREATHABLE - FLEXIBLE

TIGE : Microfibre DynaTech®, souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System). Languette ajustable par velcro élastiqué. Très facile à chausser

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Semelle exclusive Reflex®, mélange spécifique de TPU élastomère « billes » et de PU.

DOUBLURE : Nouvelle doublure Mesh+® alvéolée et respirante. Antiglissoire en micro-suède pour une meilleure robustesse et un bon maintien du pied.

EMBOÛT : Composite.

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
465 g (T.42)



POINTURES
Du 36 AU 48

EN ISO 20345 :
2011 - S3 SRC



MOCASSIN DE SÉCURITÉ

DAN



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



HYDROCARBURE



ANTI-PERFORATION



EMBOUT
DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court
15mn maxi.

2D flexon.

SEMELLE EXTÉRIEURE : 2D Flexon® en PU bi-densité injecté. Robustesse & flexibilité. Antidérapante, antistatique et résistante aux hydrocarbures. Avec absorbeur d'énergie au talon.

FULLTECH.
PROTECTIVE TECHNOLOGY

TIGE : Empeigne pleine. Une seule pièce ultra résistante en microfibre FullTech®. Souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

3D MESH.

DOUBLURE : Mesh 3D® polyester, respirante et antibactérienne.

SEMELLE DE PROTECTION : Textile composite.

EMBOUT : Composite.

FERMETURE : Velcro élastiqué.



MODÈLE
FEMME



POIDS
370g (T.42)



POINTURES
Du 34 AU 42

EN ISO 20345 :
2011 - S2 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration,
Industrie légère

MOCASSIN DE SÉCURITÉ

SOPHIE



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.



SEMELLE EXTÉRIEURE : N2W® développée pour les femmes, en PU mono-densité antistatique, antidérapante. Talon compensé 4 cm avec absorbeur d'énergie. Maintien de la cambrure féminine.



TIGE : Microfibre DynaTech®, souple, respirante et antibactérienne. Technologie QWS® (Quick Wash System).

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Ergonomique, amortissante et amovible en mousse EVA.

Hygi&Soft.

DOUBLURE : Hygi&Soft® respirante, très douce et antibactérienne.

EMBOUT : Acier.

FERMETURE : Velcro élastique.

CHAUSSURES SMART



TÉMOIGNAGES

Dylan WERNER (VANMAELE)

Champion du monde Worldskills service en salle 2022

« Merci Nordways® de m'avoir accompagné dans cette folle aventure des WorldSkills, en me chaussant avec Nordways® : Confort, élégance, sécurité. Merci d'être mon partenaire de tous les jours !! »





MODÈLE
HOMME



POIDS
490 g (T.42)



POINTURES
Du 38 AU 48

EN ISO 20347 :
2012 - SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Service

CHAUSSURE SMART

NCHIC



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle caoutchouc mono-densité. Antidérapante grâce à son design Hexagrip®.

TIGE : Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Cuir avec zones micro-perforées sur mousse confort.

DOUBLURE : Cuir

FERMETURE : Lacets richelieu.



MODÈLE
HOMME



POIDS
470 g (T.42)



POINTURES
Du 38 AU 48

EN ISO 20347 :
2012 - SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Service

CHAUSSURE SMART

NCLASS



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle caoutchouc mono-densité. Antidérapante grâce à son design Hexagrip®.

TIGE : Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Cuir avec zones micro-perforées sur mousse confort.

DOUBLURE : Cuir.

FERMETURE : Lacets derby.



MODÈLE
HOMME



POIDS
465 g (T.42)



POINTURES
Du 36 AU 47

EN ISO 20347 :
2012 - SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Service

CHAUSSURE SMART

NCITY



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle caoutchouc mono-densité. Antidérapante grâce à son design Hexagrip®.

TIGE : Cuir lisse et souple.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Cuir avec zones micro-perforées sur mousse confort.

DOUBLURE : Cuir



MODÈLE
FEMME



POIDS
230 g et
210 g (T.38)



POINTURES
Du 35 AU 42

EN ISO 20347 :
2012 - OB SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Service

CHAUSSURE SMART

CHARLÈNE & SOLÈNE



ANTI-GLISSE



CONFORT



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle caoutchouc mono-densité. Antidérapante grâce à son design Hexagrip®.

TIGE : Charlène : Cuir pleine fleur très souple, qualité supérieure.

Solène : Microfibre très souple

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Cuir et mousse confort.

DOUBLURE : Cuir

TALON : 1,5 CM.



MODÈLE
FEMME



POIDS
210 g
250 g (T.38)



POINTURES
Du 35 au 42

EN ISO 20347 :
2012 - OB SRC



DOMAINE
D'UTILISATION

Service

CHAUSSURE SMART

SARA &
SANDY



ANTI-GLISSE



CONFORT



SARA
Talon
1,5 cm



SANDY
Talon
4 cm



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Nouvelle semelle caoutchouc Hexagrip® pour une tenue sur tous les types de sols.

TIGE : Véritable MICROFIBRE enduit PU.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Microtech sur mousse confort.

DOUBLURE : MICROFIBRE.

**TÉMOIN DE CAMBRION INTÉGRÉ,
MAINTIEN DE LA CAMBRURE.**



MODÈLE
HOMME



POIDS
465 g (T.42)



POINTURES
Du 36 AU 47

EN ISO 20345 :
2011 - SRC



DOMAINE
D'UTILISATION

Agro
& Restauration,
Métiers de bouche,
Industrie légère

CHAUSSURE SMART
AVEC EMBOUT

MAXIME



ANTI-GLISSE



CONFORT



EMBOUT DE SÉCURITÉ



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



LAVABLE EN MACHINE
Programme court 15mn maxi.

HEXAGRIP

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle Classic Sole®
Polyuréthane mono-densité injecté. Antistatique
et résistante aux huiles.

TIGE : Microfibre FullTech® ultra résistante, souple,
respirante et hydrofuge avec traitement
antibactérien. Facile d'entretien grâce à la
technologie QWS® (Quick Wash System). Lavable en
machine à 30°.

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Amovible, anatomique,
antistatique.

DOUBLURE : Doublure textile Microfibre respirante,
très douce et traitée antibactérien.
Doublure avant pied en feutre respirant.

BOTTES ET ACCESSOIRES



♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
895 g (T.42)



POINTURES
Du 36 AU 48

EN ISO 20345 :
2012 - S4 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration

BOTTES DE SÉCURITÉ

DELTA



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROCARBURE



IMPERMÉABLE



-20°



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT DE SÉCURITÉ

SEMELLE EXTÉRIEURE : Antidérapante, flexible. Résistance jusqu'à -20°C. Absorbeur d'énergie au talon.

TIGE : Polyuréthane léger et robuste. Résistance aux graisses animales, aux huiles végétales et aux agents chimiques.

PREMIÈRE DE PROPRIÉTÉ : Amovible, antistatique, lavable. Textile polyester sur matelas mousse latex confort. Traitée antibactériennes, antimycoses.

DOUBLURE : Textile nylon isolant.

EMBOUT : Acier.



MODÈLE
MIXTE



POIDS
1150 g (T.42)



POINTURES
Du 36 AU 48

EN ISO 20345 :
2012 - S4 SRC



DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration

BOTTES DE SÉCURITÉ

OMEGA



ANTI-GLISSE



CONFORT



HYDROFUGE



IMPERMÉABLE



HYDROCARBURE



ABSORBEUR
D'ÉNERGIE



ANTISTATIQUE



EMBOUT DE SÉCURITÉ



-10°

SEMELLE EXTÉRIEURE : Semelle antidérapante, avec une bonne flexion. Résistance aux basses températures jusqu'à -10°C

TIGE : Caoutchouc Nitrile/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales.

DOUBLURE : Doublure textile protégeant du froid

PREMIÈRE DE PROPRETÉ : Lit plantaire anatomique

EMBOUT : Acier.

**OMEGA EXISTE AUSSI EN TRÈS GRANDE
POINTURE (TAILLE DU 49 AU 50)**



Une couleur,
une pointure

36/38 : liseré rose

39/41 : liseré rouge

42/44 : liseré bleu

45/47 : liseré vert

48/50 : liseré orange

EN ISO

Testée 20344 :

2011 § 5.10

DOMAINE D'UTILISATION

Hygiène
& Collectivités,
Agro & Restauration

CHAUSSETTE

NFRESH



CONFORT



RESPIRABILITÉ



ANTISTATIQUE



LAVABLE
EN MACHINE



SÉCHAGE
RAPIDE



LIMITE LES
ÉCHAUFFEMENTS

COOLMAX®

Fibres en polyester Coolmax® : améliore l'évacuation de la transpiration des pieds, séchant plus rapidement qu'une fibre classique.

TIGE : Courte adaptée pour chaussure basse

COMPOSITION : Semelle tricotée en bouclette Maille Spéciale sur le dessus du pied pour ventiler. Renforts talon, pointe et malléole pour une durée de vie allongée.

88% polyester, 8% polyamide, 3% fil métallique, 1% élasthanne

♀♂
MODÈLE
MIXTE



POIDS
40 g (T.36)



POINTURES
Du 35 AU 47

SEMELLE

SEMELLE REFLEX



CONFORT
★★★★★



DURABILITÉ



REBOND



MICRO-GALET
TONIFIANTS



RESPIRABILITÉ

LA SEMELLE REFLEX a été créée avec l'objectif de pallier la fatigue journalière.

Testée sur plusieurs mois, la différence du confort est immédiate.

Amorti et rebond dynamique se combinent pour porter la sensation de confort vers le haut du corps.

La tonicité et la dynamique qui sont générées par ces semelles sont perceptibles dès le début de la marche et restent également présentes et actives durant les postures statiques.

NORMES

LÉGISLATION

Les chaussures présentées dans le catalogue Nordways® sont des Equipements de Protection Individuelle (EPI), destinés à protéger la personne qui les porte contre des risques pour sa santé et sa sécurité. Toutes les chaussures Nordways® sont « testées » et certifiées CE, cela signifie que les chaussures répondent aux critères de la Directive Européenne en termes de :

• **Ergonomie** • **Innocuité** • **Confort** • **Robustesse**

Et qu'elles ont été soumises à la procédure de certification de type CE par un organisme notifié. Les chaussures Nordways® sont conçues et réalisées en fonction du risque envisagé et conformément aux normes harmonisées européennes suivantes.

EN ISO 20345 : 2011 Exigences relatives aux chaussures de sécurité : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d'accidents du travail dans les secteurs professionnels pour lesquels elles ont été conçues. Ces chaussures sont équipées d'embouts destinés à fournir une protection contre les chocs à un niveau d'énergie de 200 joules et sous charge de compression de 15 kilos Newton.

EN ISO 20347 : 2012 Exigences relatives aux chaussures de travail : chaussures ayant des caractéristiques permettant de protéger le porteur des blessures qui pourraient résulter d'accidents du travail. Ces chaussures ne sont pas équipées d'embouts destinés à protéger les orteils.

Les caractéristiques supplémentaires des chaussures correspondant aux pictogrammes des classes de protection, sont reprises dans les tableaux suivants :

Les chaussures sont normées antidérapantes en fonction du marquage spécifique :



PICTOGRAMME	EXIGENCES PRESCRITES PAR LES NORMES
SRA Sol d'essai : Céramique Lubrifiant : Eau et détergeant	≥0.32 chaussures à plat ≥0.28 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRB Sol d'essai : Acier Lubrifiant : Glycérine	≥0.18 chaussures à plat ≥0.13 chaussures inclinées de 7° vers le talon
SRC	SRA + SRB

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES
P	Résistance de la chaussure à la perforation
A	Antistatique
EA	Absorption d'énergie dans la zone du talon
WR	Hydrofuge
M	Protection du métatarse
AN	Protection de la cheville

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE SECURITE SELON LA NORME ISO 20345 : 2011
SB	Exigences de base
S1	SB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon et résistance de la semelle aux hydrocarbures
S2	S1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau
S3	S2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.
S4	S1 + résistance à l'eau
S5	SIP + Résistance à l'eau

PICTOGRAMME DE PROTECTION	CARACTERISTIQUES DES CHAUSSURES DE TRAVAIL SELON LA NORME ISO 20347 : 2012
OB	Exigences de base
O1	OB + zone du talon fermée, propriétés antistatiques, absorption d'énergie dans la zone du talon
O2	O1 + résistance de la tige à la pénétration et l'absorption de l'eau
O3	O2 + résistance de la base des chaussures à la perforation.

TECHNOLOGIES

SEMELLE

EASYGRIP

EasyGrip est un patin caoutchouc qui vous apportera adhérence et maintien sur n'importe quelle surface. Utilisé sur nos sabots EVA depuis de nombreuses années, **Easy Grip vous apportera sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.**

EXTRAGRIP

Le dernier patin développé par Nordways®. Une combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence vous permettra d'avoir un **excellent maintien, sur les surfaces les plus glissantes.**

HEXAGRIP

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways®, Hexagrip est le patin le plus répandu dans la gamme Nordways®. **La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antigelisse sur toutes les surfaces.**

2D flexon.

La semelle 2D Flexon® est en PU bi-densité : Une épaisseur intermédiaire très **souple** pour un super amorti. L'autre épaisseur plus dense apporte une **robustesse** accrue pour une meilleure longévité. Un relief en X, anti-torsion, garantit une bonne **stabilité** de la chaussure et une **adhérence** optimale. **L'absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.

n2w

La semelle N2W® a été **développée pour les femmes**. Le talon compensé avec **absorbeur d'énergie** est **adapté** à la **cambrure** féminine. La semelle améliore le **dynamisme** de la marche, et participe au bon maintien de la posture du dos. Le profil parabolique des rainures **favorise l'adhérence** au sol. **L'absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.

2D NWRUN.

La semelle NW RUN® est en PU bi-densité : Une première épaisseur « soft » pour plus de confort et d'**amorti**. Une deuxième épaisseur plus dense pour une meilleure **résistance** à l'abrasion. Sa forme parabolique apporte une **adhérence** plus importante au sol. **L'absorbeur d'énergie** au talon est un vrai plus pour ceux qui travaillent debout.

M MAXCONTACT.

Semelle **antidérapante** grâce à son relief et ses crampons de 4mm de profondeur. **Amorti** optimisé de par sa composition en PU mono-densité qui la rend **souple** et tout **confort**. **Auto nettoyante** avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur et permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement

NW SHARK.

Résistante, adhérente, efficace et robuste. En PU mono densité, la semelle NW SHARK® possède un amorti exceptionnel et une super flexibilité. Antidérapante, un relief a spécialement été créé pour le milieu de l'agroalimentaire. Découpée dans la masse pour assurer une adhérence optimale. **L'absorbeur d'énergie** au niveau du talon assure un excellent amorti.

medicare.

En PU mono-densité, cette semelle garantit un bon amorti. Son relief antidérapant normé SRC vous assure une bonne anti-glisser. **L'absorbeur d'énergie** au talon apporte toujours plus de confort.

FIBRE

COOLMAX®

La technologie Coolmax® vous permet d'allier **fraîcheur** et **confort** en toutes circonstances. En effet, ce tissu absorbe jusqu'à 13 fois plus l'humidité que le coton ou le nylon. Ainsi l'**humidité est évacuée** rapidement et cela vous permet de rester au frais et sec. D'autre part, cette matière est **ultra légère** et **sèche rapidement**.

FULLTECH®

La FullTech® est la microfibre la plus complète que l'on puisse trouver ! **Hydrofuge**, **ultra résistante**, hyper **souple** et **respirante**, elle assure votre sécurité et le **confort** de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

DYNATECH®

Une microfibre avec de multiples qualités mécaniques : hydrofuge, **souple**, **robuste** et **respirante**, caractéristiques essentielles pour un super **confort** et le bien-être de vos pieds. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

TECHLITE®

TECHLITE® est la microfibre alliant **Souplesse** et **Respirabilité**. **Hydrofuge**, **Souple** et **Respirante**, la TECHLITE® assure **confort** et bien-être du pied. **Lavable à 30°C**, elle est facile d'entretien grâce à la technologie QWS® (Quick Wash System).

DOUBLURE

3DMESH

Conçue pour répondre aux exigences des hommes et des femmes travaillant dans l'industrie. Hyper respirante et antibactérienne, cette matière vous garantit une hygiène sans faille.

Hygi&Soft.

Respirante et **antibactérienne**, cette doublure préserve l'hygiène à l'intérieur de la chaussure. Sa texture **douce** apporte bien-être et **confort**.

LES PROPRIÉTÉS ANTI-GLISSE DES SEMELLES NORDWAYS®

Elles vous apporteront sécurité et sérénité dans votre travail quotidien.



Les chutes de plain-pied, glissades et trébuchements, provoquent 17 % des accidents de travail¹ avec arrêt (soit la deuxième cause), et environ 10 % sont imputables à une glissade².

Un pourcentage plus élevé dans certains secteurs comme la restauration qui atteint 31%.

Les solutions antichute de plain-pied

Il existe deux moyens de protéger les salariés des risques de glissades :

- rendre le sol antidérapant (*protection collective*).
- **imposer le port de chaussures antidérapantes** (*protection individuelle*).

Performance de l'anti-glisse

EASYGRIP



HEXAGRIP

EXTRAGRIP

EASYGRIP = standard
sur le marché

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP®
= technologies développées par Nordways®

Les + de la technologie anti-glisse by Nordways®

EXTRAGRIP® et HEXAGRIP® sont des patins développés par Nordways®. L'épaisseur et la souplesse de la semelle garantissent un confort de marche et son design vous assure de ne pas glisser.

HEXAGRIP®

Issu de nombreuses années de recherches dans les laboratoires de Nordways®, HEXAGRIP® est le patin le plus répandu dans la gamme Nordways®. **La technologie de l'hexagone permet d'avoir un antiglisse sur toutes les surfaces.**

EXTRAGRIP®

Le dernier patin développé par Nordways®. Une combinaison de patins géométriques positionnés de façon à avoir une semelle toujours propre. Sa polyvalence vous permettra d'avoir un **excellent maintien, sur les surfaces les plus glissantes.**



NORDWAYS®

VOTRE DISTRIBUTEUR NORDWAYS®



RETROUVEZ TOUTE NOTRE COLLECTION SUR
www.nordways.fr



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
+(33) 4 75 61 76 09
7h / 17h Du lundi au vendredi



CONTACT PAR EMAIL
contact@nordways.fr



SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX



[/nordways.shoes/](https://www.instagram.com/nordways.shoes/)



[/company/nord'ways/](https://www.linkedin.com/company/nordways/)



[/Nordwayschaussure/](https://www.facebook.com/Nordwayschaussure/)

